

Admiral Teckel

Eindelijk is er een transportwagen voor truss die eenvoudig aan te passen is aan de lengte van uw truss pakket. De Teckel is een transportwagen die daarbij zeer geschikt is om trussen te transporteren via een ramp en/of laadklep van een vrachtwagen. De teckel kan hiervoor worden voorzien van meerdere rijen wielen.

Het geheim van de Teckel

De Teckel bestaat uit twee lengtebuizen en twee of meer zogenaamde wielbrackets. De wielbracket schuift over de lengtebuizen heen en klemmen deze vast zodra de wielen worden gemonteerd. Zo ontstaat er een transportwagen waarvan de lengte zelf te bepalen is. Door meerdere rijen wielen onder de Teckel te monteren kan de wagen worden gebruikt in elke gebruiksomstandigheid voor maximaal gebruiksgemak.

Admiral Teckel

Finally, a truss transport trolley that is easily adjustable to the length of your truss package has become reality. In addition, the Teckel transport trolley is the perfect way to transport trusses via a ramp of a lorry because of the multiple rows of wheels attached to it.

The secret of the Teckel

The Teckel consists of two longitudinal pipes and two or more wheel brackets. The wheel bracket slides over the longitudinal pipe and as soon as the wheels are mounted, the wheel bracket clamps to the pipe. This system allows you to determine the length of the transport trolley yourself. The multiple rows of wheels of the Teckel enable you to use the trolley in every possible situation and offer a maximum level of user-friendliness.



Werken met een ramp

Door aan de lengtebuizen meer dan twee wielbrackets te monteren is deze wagen uitermate geschikt om te gebruiken met een ramp en/of laadklep van een vrachtauto. Een aangebracht rubber voorkomt het ongewenst verschuiven van de truss op de Teckel.

Vastzetten van de trussen

In de wielbrackets zijn uitsparingen aanwezig om een spanband vast te zetten. Zo blijven de spanbanden bij de wagen en raken deze niet zoek.

Technische specificaties

Lengtebuis: CV buis 22 mm Ø (Standaard lengtes 2 en 3 mtr)
Wielbrackets: geleverd met anti slip rubber en montagebouten

Optioneel

Wielen
Lengtebuis 22 mm Ø
Truss carriers

Working with a ramp

Since the longitudinal pipes are provided with more than two wheel brackets, this trolley is perfectly suitable for usage on a ramp of a trolley. The anti-slip rubber that is applied prevents the truss from sliding once it has been placed on the Teckel

Securing the trusses

The wheel brackets are provided with holes in order to attach straps. This prevents the straps from getting lost.


Technical specifications

Longitudinal pipe: Galvanised steel ø 22 mm (Standard lengths 2 en 3 m) Wheel brackets: delivered with anti-slip rubber and mounting bolts


Optional

Wheels
Longitudinal pipe ø 22 mm
Truss carriers





plaatsing spanband / strap position



spanband plaatsen in de koker.
nooit rond de buis/
place strap in tube.
never around the pipe



tips voor het opbergen van
de spanband

tips for storing the strap